



Sistema de Telefonia IP CooVox-U20

Para pequenas e médias empresas



- First Mini Mobile PBX
- Primeiro Mini PABX Movei
- Sem Taxa de Licença de Usuário
- Todas as funções do PABX Padrão
- Muitos recursos avançados de PABX
- Tela de Gerenciamento de Chamadas
- Firewall
- Detecção de Intruso
- Políticas de Segurança

O Sistema de Telefonia IP CooVox-U é uma solução ideal para 20 pequenas e médias empresas com até ramais. Adotando o design 30 modular inovador CooVox-U 0 suporta troncos SIP padrão da indústria, . 2 troncos PSTN analógica (Modulo FXO), estaç analógica (Módulo FXS) e ão tronco GSM (Módulo GSM).

CooVox-U20 é um sistema de PABX IP desenhado e otimizado para as necessidades de negócios atuais. 2 CooVox-U 0 é uma solução acessível, escalável, interoperável, segura e confiável que fornece não apenas as características tradicionais de P BX tais como atendimento automático A , e correio de voz, mas também muitos recursos avançados incluindo ramais remotos, Conexão Remota, Conferência, Gravação de Chamadas, Detalhamento de Chamadas, distribuição automática de chamadas (DAC), Mensagens Unificadas (Correio de voz para e-mail), Discagem Web e muitas outras funcionalidades.

Destaques & Recursos

- Fax para Email
- WebRTC/ Discagem Web
- Função de Paging e Intercom reforçando a eficiência de funcionamento
- Monitor Whisper e
- HD Voice Codec G.722 para uma qualidade perfeita de chamadas
- Fortes características de segurança proteger o sistema contra Hackers



Módulos de Telefonia Disponíveis

Modelo	FXO	FXS
CooVox-U20-A202	2	0
CooVox-U20-A211	1	1

Módulo GSM e UMTS (3G) são opcionais

Especificações do Sistema

Recursos de Chamadas

Chamada de Retorno (Call Back)
Encaminhamento de Chamadas
Grupo de Chamadas
Chamadas em Espera
Paging e Intercom
Estacionamento de Chamadas
Captura de Chamadas
Fila de Chamadas
Gravação de Chamadas
Roteamento de Chamadas
Transferencia Cega
Transferencia Assistida
Chamadas em Espera
Identificador de Chamadas
Discagem por Nome
Musica de Espera
Conferencia a 3
Chamadas de Video

Recursos de PABX

Lista Negra
BLF () Campo de Indicadores de Estado
CDR () Registro de Detalhamento de Chamadas
Sala de Conferencia 20 salas ()
Monitoramento de Chamadas
DID () Discagem Direta a Número de Ramal
DISA () Acesso direto ao Sistema
Toques Destintivos
DND () Não Pertube
DNIS () Identificação de Numero Discado
Código de Funcionalidades
FOP (Painel de Operação)
Siga-me
URA (Unidade de Resposta Audível)
Ramal Movel
Audios em Multiplas Linguagens
Interface GUI em Multiplas Linguagens
Gravação sobre Demanda
Livro de Contatos
Provisionamento de Telefones
Definição de Senhas
Download de Gravações
Toque de Grupo
Registro SIP com UDP/TCP/TLS
Tronco SIP
Skype SIP para
Smart DID
Discagem Rapida
Spy
SRTP
T.38 Fax
Regras de Horário
Fax Email para
WebRTC/ Discagem WEB
Correio de Voz Correio de Voz para & Email

Capacidades do Sistema

15 Chamadas Simultaneas
Até 30 Ramais Registrados
Gravação: 36,000 mins (.gsm); 4,000 mins (.wav)
Correio de Voz: 36,000 mins (.gsm); 4,000 mins (.wav)

Codecs & Protocolos

Audio Codecs: G.722/G.711-Ulaw/G.711-Alaw/
G.726/G.729/GSM/SPEEX
Video Codecs: H.261/H.263/H.263+/H.264
Protocolos: SIP (RFC3261)/IAX2
DTMF: RFC2833/SIP INFO/In-Band

Recursos de Rede

Cliente DDNS
Servidor DHCP
IPv4/IPv6/IEEE802.1Q
Atribuição de IP (PPPoE/DHCP/Estatico)
SNMP v1/v2
TR069
Tabela de Roteamento Estático
Solução de Problemas (Ping/Traceroute)
Cliente VPN (L2TP/PPTP/OpenVPN/N2N/IPSec)
Servidor VPN (L2TP/PPTP/OpenVPN/IPSec)

Recursos de Segurança

Recusar Registro SIP DoS
Recusar Convite Abort DoS
Recusar Loguin SSH DoS
Firewall

Logs

Log de PABX
Log de Acesso Web
Log de Depuração do PABX

Hardware Interfaces

1 Botão de Reset
1 Porta de Alimentação
2 Interface de Rede (Wan/Lan)
1 Interface de Console
1 Interface USB

Especificações de Hardware

Processador: Dualcore A7 1Ghz
SDRAM: DDR3 512MB
Armazenamento: 8GB Cartão SD
Fonte de Alimentação: Entrada CA 100~240V
50/60Hz; Saida CC 12V/2A

Ambiente

Temperatura de Trabalho: 0 ~ 40°C
Temperatura de Armazenamento: -20 ~ 55°C
Humidade: 5 ~ 95% Não Condensado

Embalagem

Dimensão: 295 × 155 × 65mm
Peso/Unidade: 0.8kg
Unidade /Volume: 10 Unidades
Peso/Volume: 9kg

