



Küçük ve Orta Ölçekli Firmalar İçin CooVox U20 IP Telefon Sistemi



Kullanıcı lisans ücreti yok

Akıllı telefon entegrasyonu

Standart PBX özelliklerini tamamı

Birçok gelişmiş PBX özellikleri

Masa üstü çağrı yönetimi

Uzak yedekleme servisi

Felaket kurtarma

Güvenlik duvarı

İzinsiz giriş tespiti

Gelişmiş güvenlik politikaları

Zycoo tarafından piyasaya sürülen mini IP telefon sisteminin ikinci nesil ürünü olan Coovox U20 IP telefon sistemi , aynı zamanda GSM mobile telefon sistemini kullanabilen GSM modülüyle ilk mobil IP telefon sistemidir.

CooVox-U20 yeni nesil akıllı IP PBX sistem olarak tasarlanmış ve çağın telekomünikasyon ihtiyaçlarına göre optimize edilmiştir. CooVox-U20 satın alınabilir, ölçeklenebilir, çalışabilir, güvenli ve güvenilir çözümler sunan bir sistemdir. Sadece karşılama anons sistemi ve sesli posta gibi geleneksel PBX özellikleri sağlamaz, bunların dışında uzak dahili, konferans sistemi, ses kayıt, çağrı detay raporlama (CDR) gibi bir çok gelişmiş özellikler içerir.

Çağrı detay kayıtları (CDR), otomatik çağrı dağılımı (ACD), webden arama, birleşik mesajlaşma (sesli postanın email olarak gönderilmesi) ve daha birçok özellik.

Öne Çıkanlar & Özellikler

- Faksların Email Olarak Gönderilmesi
- WEBRTC / Webden Arama
- Anons ve intercom özelliği çalışma verimliliğini güçlendirir.
- İzleme ve Süfle Verme
- Mükemmel Ses Kalitesi İçin HD kodek G.722
- Sistemi Korumak İçin Kuvvetli Güvenlik

Telefon Konfigürasyonu

model	FXO	FXS
CooVox-U20-A202	2	0
CooVox-U20-A211	1	1

GSM Opsiyoneldir

Sistem Özellikleri

Çağrı Özellikleri

Geri Arama
Çağrı Yönlendirme
Çağrı Parketme
Anons ve İnterkom Araması
Çağrı Parkı
Çağrı Toplama
Çağrıyı Kuyruğa Alma
Çağrı Kaydı
Çağrı Yönlendirme
Kör Transfer
Görüşmeli Transfer
Çağrı Bekletme
Tek Numara İstasyonu
Caller ID
İsme Göre Ara
Beklemede ve Transferde Müzik
Üç Yollu Transfer
Görüntülü Arama

PBX Özellikleri

Kara Liste
BLF (meşguliyet izleme)
CDR (çağrı detay kaydı)
Konferans Odası (20 oda)
Çağrı İzleme
DID (direkt içeri yönde numara arama)
DISA (direkt içeri yönde sisteme erişim)
Farklı Zil Tonuyla Çaldırma
DND (rahatsız edilmeme)
DNIS (aranan numara tanımlama hizmeti)
Özellik Kodları
FOP (flaş operasyonel panel) Durum Görüntüleme
Beni Takip Et
IVR (interaktif sesli iletişim)
Mobil Abone
Birden Fazla Dil Destekli Komutlar
Birden Fazla Dil Destekli Arayüz
Tek Dokunuşla Kayıt
Telefon Defteri (LDAP sunucu)
Telefon Otomatik Kayıt
Pin Ayarlama
Kayıtlı Dosyaların İndirilmesi
Ring Grubu
UDP/TCP/TLS ile SIP Kaydı
Sip Trunk (sip dış bağlantı)
Sip için Skype
Akıllı DID
Hızlı Arama
Çağrı Dinleme
SRTP (güvenli gerçek zamanlı taşıma protokolü)
T.38 Faks (Pass-Through) / Sanal Faks
Zaman Temelli Kural
WEB RTC / Webden Arama
Sesli Posta & Sesli Postanın Emaile Gitmesi

Sistem Kapasiteleri

Eş Zamanlı 15 Arama
30 Abone Kadar Dahili Abone Kapasitesi
GSM formatıyla 36.000 dakika,
wav formatıyla 4.000 dakika kayıt yapabilme
GSM formatıyla 36.000 dakika,
wav formatıyla 4.000 dakika kayıt yapabilme

Kodekler & Protokoller

Ses Kodekleri G.722/G.711-Ulaw/G.711-Alaw/
G.726/G.729/GSM/SPEEX
Video Kodekleri H.261/H.263/H.263+/H.264
Protokoller SIP (RFC3261)/IAX2
DTMF: RFC2833/SIP INFO/In-Band

Network Özellikleri

DDNS İstemci
DHCP Sunucu
IPv4/IPv6/IEEE802.1Q
IP Tanımlama (PPPoE/DHCP/Static)
SNMP v1/v2
TR069
Statik Yönlendirme tabloları
Hata Ayıklama (Ping/Traceroute)
VPN İstemci (N2N/L2TP/PPTP/OpenVPN/IPSec)
VPN Sunucu (PPTP/L2TP/OpenVPN/IPSec)

Güvenlik Özellikleri

SIP Register DoS ataklarını reddetme
Abort Invite DoS ataklarını reddetme
SSH Login DoS ataklarını reddetme

Loglar

PBX Log
Webden Erişim Logu
PBX hata Ayıklama

Donanım Arayüzleri

1 Reset Butonu
1 Güç Arayüzü
2 Ethernet Arayüzü (WAN/LAN)
2 Analog Port (FXO/FXS)
1 USB 2.0 Arayüzü
1 Konsol Portu
Analog/GSM/WCDMA Modül için Slot

Donanım Özellikleri

İşlemci : DualCore A7(1GHz)
SDRAM : DDR3 512MB
Depolama : 8GB SD Card(Industry Standard)
Güç Kaynağı : Giriş AC 100~240V, 50/60Hz;
çıkış DC 12V/1A

Çevre Şartları

Çalışma Sıcaklığı : 0 ~ 40°C
Depolama Sıcaklığı : -20 ~ 55°C
Nem : 5 ~ 95% Non-Condensing

paketleme

Boyut : 290 × 155 × 65mm
Ağırlık / Birim : 0,8 kg
Birim / Koli : 10 birim
Ağırlık / Kutu : 9,5 kg

